



ALFA 200 СТВ



Цеховая сварочная машина предназначена для сварки сегментных **отводов** (до Ø 200 мм), **тройников**, **крестовин** и **Y-образных фитингов** (до Ø 160 мм) с помощью специальной конструкции зажимов.

Машина **ALFA 200 СТВ** может приваривать в стык различные литье или специальные фитинги для получения определенного изделия. Машина состоит из:

- **стол центратора** с двумя каретками, одна из которых приводится в движение гидравлическим приводом, двумя боковыми опорами с вкладышами;
- **панель управления** с автоматизированной системой управления Easy Life, благодаря которой весь циклстыковой сварки машина выполняет автоматически с минимальным участием оператора при вводе параметров сварки и последующим контролем;
- **нагреватель** с рычагом и механизмом скольжения.
- **электрический торцеватель** для обработки торцов перед сваркой с микровыключателем;
- **верхний цилиндр** для закрепления в верхней точке зажимов, используется при сварке труб с большой площадью сечения торца.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сварочная машина с панелью управления, боковыми опорами Ø 200 мм с вкладышами от Ø 40 до Ø 180 мм, нагревателем, торцевателем, верхним цилиндром и набором инструментов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

отводы		40 ÷ 200 мм	0° ÷ 45°		
Y-ОБРАЗНЫЕ		63 ÷ 160 мм	45° ÷ 60°		
ТРОЙНИКИ-КРЕСТОВИНЫ		63 ÷ 160 мм			
Питание	230 В Однофазное 50/60 Гц				
Суммарная потреб. мощность	3150 Вт				
Рабочая температура	0 ÷ 300°C				
Температура окружающей среды	-5 ÷ +40°C				
Материалы	ПЭ, ПП				

РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)	
Центратор	1060 x 1210 x 1580 мм

МАССА	
Центратор	248 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Зажимы для отводов с вкладышами от Ø 40 до Ø 180 мм;
- Зажимы для тройников/крестовин с вкладышами от Ø 63 до Ø 140 мм;
- Зажимы для Y-образных фитингов с вкладышами от Ø 63 до Ø 140 мм;
- Правый или левый спец. зажим с вкладышами от Ø 40 до Ø 180 мм;
- Зажим для фланцев.