



НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ



Серия ручных нагревателей для стыковой сварки включает в себя несколько моделей наружным диаметром до 300 мм. Поставляются в модификации с электронным терморегулятором (ТЕ). Нагреватели надежны и просты в использовании.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (для всех моделей):

- нагреватель с ручкой;
- вильчатая подставка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- трубка (одинаковая для всех моделей, кроме TP 300)
- металлический ящик для транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	230 В - Однофазное - 50/60 Гц
Рабочая температура	ТЕ: 180 ÷ 280°C
Температура окружающей среды	-5 ÷ +40°C
Время разогрева до рабочей температуры	ТЕ: ~ 10 мин.
Материалы	ПЭ, ПП, ПБ, ПВХДФ

Модель	Ø Макс. диаметр	Потреб. мощность	РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)	МАССА
TP 125	125 мм	700 Вт	140 x 50 x 410 мм	2,16 кг
TP 125/45°	110 мм	500 Вт	140 x 130 x 370 мм	1,95 кг
TP 200	180 мм	1200 Вт	200 x 50 x 440 мм	3,21 кг
TP 300	280 мм	1300 Вт	300 x 50 x 550 мм	5,09 кг



TP 125



TP 125/45°



TP 200



TP 300