

# MUSTANG 160 V1

Аппарат для электромужфтовой сварки полиэтиленовых муфт низкого давления от Ø 32 до Ø 160 мм. Аппарат **MUSTANG 160 S** разработан в соответствии с современными директивами безопасности, обладает низким весом и удобен в работе. Аппарат отличается автоматической настройкой параметров сварки, автокомпенсацией тока с поправкой на температуру окружающей среды и системой самодиагностики.

Аппарат поставляется с кабелями, сумкой для транспортировки и ручным скребком.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- сварочный аппарат с кабелями и разъемами, транспортным ящиком и ручным скребком.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр труб	32 ÷ 160 мм
Тип электромужфта	Akatherm-Euro, Geberit, Valsir, Coes, Waviduo
Питание	230 В - Однофазное - 50/60 Гц
Макс. выходной ток	5 А
Макс. потреб. мощность	900 Вт
Темп. окружающей среды	-5 ÷ +40°C
Компенсация температуры	автоматическая, электронная
Размеры аппарата	75 x 180 x 230 мм
Размеры ящика	220 x 450 x 180 мм
Масса аппарата	2,5 кг
Масса с ящиком	5 кг

# UNIVERSAL

Электромужфтовый аппарат для сварки полиэтиленовых фитингов низкого давления от Ø 40 мм до Ø 315 мм. Аппарат **UNIVERSAL** разработан в соответствии с современными директивами безопасности, обладает низким весом и исключительно удобен в использовании. Аппарат управляется микропроцессором, позволяющим распознавать тип фитинга в зависимости от использования одного из трех кабелей с разъемами, оператору нужно только подтвердить на дисплее правильность определения. Разные кабели необходимы, чтобы соответствовать разным типам разъемов электромужфт у разных производителей.

Аппарат отличается автоматической настройкой параметров сварки, автокомпенсацией тока с поправкой на температуру окружающей среды и системой самодиагностики.

Аппарат поставляется с тремя кабелями, ящиком для транспортировки и ручным скребком.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- сварочный аппарат с тремя кабелями с разъемами, транспортной сумкой и ручным скребком.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр труб (фитинги до 160 мм)	Ø 40 ÷ 160 мм Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit, Waviduo, Coes
Диаметр труб (фитинги до 315 мм)	Ø 200 ÷ 315 мм Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit
Питание	230 В - Однофазное - 50/60 Гц
Макс. выходной ток	10,7 А
Макс. потреб. мощность	2470 Вт
Темп. окружающей среды	-5 ÷ +40°C
Компенсация температуры	автоматическая, электронная
Размеры	280 x 260 x 200 мм
Масса аппарата	6 кг