

DELTA 160 M



Delta 160 M предназначена для ручной стыковой сварки пластиковых труб диаметром до 160 мм. Основными преимуществами машины являются: сниженный вес, компактный размер, универсальность.

Комплектация включает: центратор, два зажима, электрический торцеватель с предохранителем, нагреватель (с контактным термометром для контроля температуры и электронным терморегулятором «Digital Dragon» с дисплеем), устройство фиксации усилия оператора при сварке, две боковые опоры (по запросу).

Digital Dragon – это специально разработанный высокоточный терморегулятор в защитном прорезиненном корпусе с дисплеем и кнопками управления, световыми индикаторами работы сети и нагревателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- центратор;
- нагреватель с электронным терморегулятором;
- торцеватель;
- станина торцевателя и нагревателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- вкладыши зажимов от 40 до 160 мм;
- боковые опоры;
- тележка для транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр соединяемых труб	40 ÷ 160 мм	
Питание	110 В	230 В
	Однофазное - 50/60 Гц	
Суммарная потреб. мощность	1850 Вт	1700 Вт
Рабочая температура	180 ÷ 280°C	
Температура окружающей среды	-5 ÷ +40°C	
Материалы	ПЭ, ПП	

РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)	
Центратор	450 x 384 x 830 мм
МАССА	
Общая масса (DELTA 160 M)	35,1 кг

