

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 63



Профессиональное приспособление для фиксации и центровки труб при электродуговой сварке. **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 63** почти полностью изготовлен из специального алюминиевого сплава. Центральный шарнир позволяет устанавливать между штангами фиксированные углы 45° и 90°. Конструкция съемной штанги и зажимов позволяет закреплять любые типы фитингов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- позиционер в комплекте с четырьмя зажимами, монтажным ключом и сумкой для транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр труб	Ø 20 ÷ 63 мм
РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В)	
Позиционер в работе	прям.: 600 x 160 x 116 мм
Сумка для транспортировки	440 x 190 x 140 мм
МАССА	
Позиционер	3,4 кг
Сумка для транспортировки	0,5 кг
Комплектация	3,9 кг



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 160 Light



Профессиональное приспособление для фиксации и центровки труб при электродуговой сварке. **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЗИЦИОНЕР 160 Light** почти полностью изготовлен из специального алюминиевого сплава. Центральный шарнир позволяет устанавливать между штангами фиксированные углы 45° и 90°. Дополнительно может быть установлена третья штанга с двумя зажимами для фиксации тройников.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- позиционер с четырьмя зажимами, монтажным ключом, сумкой или ящиком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- 3-я штанга с двумя зажимами (для фиксации «тройников»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр труб	Ø 63 ÷ 160 мм
РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В)	
Позиционер в работе	прям.: 980 x 430 x 260 мм
МАССА	
Позиционер без 3-й штанги	13 кг
Деревянный ящик	14 кг

